



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2635dn

SISTEMI MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICI A4

GRANDI **RISULTATI** PER I PICCOLI **GRUPPI** DI LAVORO



I sistemi multifunzione M2135dn e M2635dn sono i modelli più convenienti della nuova serie ECOSYS e i più performanti. Dispositivi affidabilissimi con qualità di stampa b/n a 1.200 dpi, stampa fronte-retro, interfaccia di rete Ethernet gigabit e funzionalità di copia e scansione veloce. Entrambi rispondono perfettamente alle esigenze di utenti desktop e di piccoli gruppi di lavoro. Il design compatto e la silenziosità operativa consentono di posizionare tale sistemi ovunque anche in uffici "open space", la flessibilità di configurazione grazie alle opzioni di gestione della carta assicura la rispondenza a differenti necessità operative.

- > Fino a 35 ppm - A4
- > Tempo di prima copia 6,9 sec.
- > Qualità di stampa 1.200 dpi x 1.200 dpi
- > Funzione copia, stampa, scansione a colori e fax* standard
- > Unità fronte-retro integrata
- > Copia carta d'identità su un singolo foglio
- > Design compatto e bassa rumorosità
- > Fino a 4 sorgenti carta per una capacità max di 850 fogli

* solo ECOSYS M2635dn



ECOSYS è l'acronimo di ECOlogia, ECONomia, e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda la manutenzione, l'amministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica del solo toner per le prime 100.000 pagine. La modularità di configurazione permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro.

ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn INFORMAZIONI GENERALI

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Pannello di controllo: Display LCD 5 linee

Velocità di stampa: Fino a 35 pagine A4 al minuto

Risoluzione: 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi

Tempo di riscaldamento: 17 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima stampa: Circa 6,8 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima copia: Circa 6,9 secondi o inferiore

Processore: 800 MHz

Memoria: Standard 512 MB, Max. 1.536 MB

Interfacce standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT), Slot per schede SD / SDHC opzionali

Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 417 x 412 x 437 mm

Peso: Unità principale circa 19 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico:

Stampa/Copia B/N: 661 W

Modalità pronto: 21 W

Modalità a riposo: 1 W

Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):

Stampa/Copia : 51/51 dB(A) LpA

Modalità silenzioso: 47 dB(A) LpA

Modalità pronto/standby: 29 dB(A) LpA

Modalità a riposo: Sotto il limite di rilevabilità

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso 100 fogli; 60–220 g/m²; cassetto carta universale da 250 fogli A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm–216 x 356 mm); 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148–216 x 356 mm). Massima capacità carta con opzioni: 850 fogli A4

Modalità di stampa fronte/retro standard: 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Alimentatore di originali: solo fronte 50 fogli, 50–160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (100 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Capacità carta in uscita: Max 150 fogli faccia in giù con sensore pieno

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (es. EAN8, EAN13) con generazione automatica di checksum e supporto di codice a barre bidimensionale PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originali : A4 (da lastra) / Legal (da alimentatore di originali)

Copia continua: 1–999***

Zoom: 25 – 400 % con incrementi dell'1%

Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti: 7R/5I

Modalità di esposizione: Manuale: 9 passaggi

Regolazioni immagine: testo, foto, mista, mappa

Funzioni di copia digitale: Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d'identità, priorità di stampa, programma, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP su SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to host USB, scansione TWAIN (USB, rete), scansione WSD (WIA) (USB, rete)

Velocità di scansione: 40 ipm (300 dpi, A4, b/n), 23 ipm (300 dpi, A4, a colori)

Risoluzione di scansione: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Default), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

Formato massimo di scansione: A4 (da lastra), Legal (da alimentatore di originali)

Riconoscimento originale: Testo + Foto, Foto, Testo, Testo leggero/linea sottile, Testo (per OCR)

Formati file di scansione: TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF ad alta compressione, PDF criptato, JPEG, XPS

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: rubrica integrata, LDAP, trasferimento dati crittografati salta pagina

FUNZIONI FAX (SOLO ECOSYS M2635DN)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: meno di 3 secondi

Velocità di scansione: massimo 2 sec / foglio

Rubrica: 200 voci

Densità di scansione:

Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi

Formato massimo originali: A4, Legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e ricezione polling

CONSUMABILI

La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19752

Toner-Kit TK-1150: durata 3.000 pagine A4

Toner iniziale: durata 1.000 pagine A4

OPZIONI

PF-1100 Cassetto carta (Max 2 unità): 250 fogli; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Memoria opzionale: MD3-1024: 1.024 MB

UG-33: Supporto ThinPrint

Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B): supporto per varie tipologie di autenticazione

CB-1100: Mobiletto in legno



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone 15 – 20132 Milano - Italia

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604

www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com

* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

Tutti i marchi sono riconosciuti.

** Dipende dal paese

*** In caso di configurazione con memoria opzionale

IL VOSTRO BUSINESS PARTNER KYOCERA

 **KYOCERA**
Document Solutions